



**MULTI
TALENT**

ADLER

In unseren Adern fließt Farbe.

2K-PU-MULTILACK
Allroundlack mit extremer Haftung

Besondere Eigenschaften



Multifunktionelle Anwendung und hervorragende Hafteigenschaften

z.B. Keramik, Kunststoffe, Holz, Alu, Metall, Fenster, Türen, Tore, Maschinen, Haushaltsgeräte, pulverbeschichtete Untergründe



Exzellente Isolierwirkung und hohe Elastizität



Perfekter Wetterschutz und höchste Farbtonstabilität



Ausgezeichnete Kratzfestigkeit und sehr gute Beständigkeit gegen Wasser und Chemikalien



Ergiebigkeit: 150 – 200 g/m²



Auftragsart: Streichen, Rollen oder Spritzen

Neuanstrich:
2 x ADLER 2K-PU-Multilack

Pflegeanstrich:
1 – 2 x ADLER 2K-PU-Multilack



Qualität aus
ÖSTERREICH
seit 1934

2K-PU-MULTILACK

„2in1 Grund- & Decklack für innen und außen“

Glänzender und matter Pigmentlack für innen und außen mit hervorragenden Hafteigenschaften, ausgezeichnete Wetterbeständigkeit und sehr guter Beständigkeit gegen Wasser und Chemikalien. Universelle Anwendung auf diversen Untergründen. Exzellente Isolierwirkung gegen Holzinhaltstoffe.

Besondere Eigenschaften

- perfekt geeignet für die Renovierung von Küchenfronten
- ideal für Sanierungen auf verschiedensten Untergründen wie Metall, Holz, Kunststoffe, Keramik
- Set inkl. Härter
- im Innenbereich keine Grundierung notwendig
- in vielen Farbtönen erhältlich



ADLER

PUR|MIX
Pigmentkonzentrat



GEBINDEGRÖSSEN

1 kg, 4 kg (inkl. PUR-Hardener)

GLANZGRAD

Matt und Glänzend

ANWENDUNG

auf diversen Untergründen



Fliesen | Keramik



Landwirtschaftsmaschinen



Metall im Außenbereich



Tore



Kunststoffe



Türen



Fenster

Schritt für Schritt: Fliesen streichen



Schritt 1: Fliesen streichen, erster Anstrich

Fliesen gründlich reinigen. Schwer zugängliche Stellen streichen Sie mit einem lösemittelbeständigen Pinsel. Danach walzen Sie die gesamte Fliesenfläche mit einem Lackroller aus.



Schritt 2: Zwischenschleifen, zweiter Anstrich

Nach einer Trockenphase von ca. 6 Stunden schleifen Sie die Badfliesen mit einem Schleifschwamm (Kö 220 - 240) leicht an. Anschließend erfolgt der zweite Anstrich.



Schritt 3: Fliesenfarbe aushärten lassen

Nach einer erneuten Trockenzeit von 8 bis 12 Stunden dürfen Sie sich über den Anblick strahlend weißer Fliesen freuen. Eine ausreichende Aushärtung und Fliesenversiegelung wird allerdings erst nach ca. drei Tagen erreicht.



In unseren Adern fließt Farbe.



facebook.com/adlerlacke



instagram.com/adlerlacke_official



youtube.com/@AdlerLacke

ADLER-FARBENMEISTER.COM

ADLER-Werk Lackfabrik · Johann Berghofer GmbH & Co KG
Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol
T. +43 5242 6922-0 · info@adler-farbenmeister.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174

ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121

ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308

ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Benelux BV · De Boelackers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020



9 004267 378613

08-2024 | 896000073701