

## ARL 254 – Pflegeanleitung für Möbel, behandelt mit Legno-Öl 7006 bzw. Legno-Color 7007

Um die Qualität und Schönheit der Oberfläche von Holzmöbeln, welche mit **Legno-Öl 7006** bzw. **Legno-Color 7007** behandelt sind, möglichst lange zu erhalten, sollten sie entsprechend gepflegt werden.

### 1 Reinigung und Pflege

Für die regelmäßige Pflege empfehlen wir das **Abwischen mit einem trockenen, weichen und nicht fasernden Lappen**. Benutzen Sie bitte zur Reinigung **keine Microfasertücher**. Diese wirken wie feines Schleifpapier und zerstören die gölten Oberflächen.

Leichte Verunreinigungen wie Fingerabdrücke können mit **Clean-Möbelreiniger 7202** entfernt werden. Alternativ dazu können die Oberflächen mit einem **befeuchteten Wischtuch gereinigt werden**. Es ist empfehlenswert, dem Wischwasser milde Haushaltsreinigungsmittel (z.B. Pril oder gleichwertige Produkte) zuzusetzen. Wesentlich ist dabei, dass die Flächen anschließend **trocken gewischt werden**.

Stark verschmutzte und fettige Flächen werden porentief durch Abwischen mit **Legno-Reiniger 7003** angefeuchtetem Pflagetuch gereinigt. Danach trocken nachwischen.

**Nicht verwendet** werden dürfen scharfe Reinigungsmittel mit Zusätzen wie Ammoniak („Salmiakgeist“), Alkohol und Weichmachern; dasselbe gilt selbstverständlich für kratzende Reinigungsmittel mit Scheuerzusätzen (auf den Etiketten handelsüblicher Reinigungs- und Pflegemittel sind die wesentlichen Inhaltsstoffe angeführt).

### 2 Auffrischung

Zur schonenden Pflege und Auffrischung von intakten Oberflächen empfehlen wir eine jährliche, oder je nach Bedarf auch häufigere Behandlung mit **Legno-Pflegeöl 7009**.

Die Oberfläche muss vor der Behandlung trocken, staub- und fettfrei sein. **Pflegetch** mit **Legno-Pflegeöl 7009** anfeuchten und das Öl dünn und gleichmäßig verteilen. Nach ca. 5 Minuten Trocknung **Überschuss** in Faserrichtung **auswischen**.

### 3 Sanierung, partielle Ausbesserungen

#### **Farblose und weiße Oberflächen:**

Bei stark abgenutzten und beschädigten Flächen empfiehlt sich ein **Anschliff mit einem Schleifvlies (grau) in Faserrichtung**. Bei partiellen Ausbesserungen hilft es, die Stelle mit einem Abdeckband zu begrenzen. Nach Entfernung des Schleifstaubs Pflagetuch mit **Legno-Öl Farblos 7006000200** bzw. bei weiß geölten Oberflächen mit **Legno-Öl Weiß 7006050000** anfeuchten bzw. mit Pinsel auftragen und das Öl dünn und gleichmäßig verteilen. Nach ca. 5 Minuten Trocknung **Überschuss** in Faserrichtung **auswischen**.

Auftrag nach Trocknung über Nacht wiederholen.

#### **Farbige Oberflächen:**

Bei stark abgenutzten und beschädigten Flächen empfiehlt sich ein **Anschliff mit einem Schleifvlies (grau) in Faserrichtung**. Bei partiellen Ausbesserungen hilft es, die Stelle mit einem Abdeckband zu begrenzen. Nach Entfernung des Schleifstaubs **Legno-Color 7007 im gewünschten Farbton** mit Pinsel auftragen und das Öl dünn und gleichmäßig verteilen. Nach ca. 5 Minuten Trocknung **Überschuss** in Faserrichtung **auswischen**.

Nach Trocknung über Nacht wird die zu reparierende Stelle mit **Legno-Öl Farblos 7006000200** behandelt.

#### **Hinweis:**

Bei partiellen Ausbesserungen, die auf Grund von Kratzern, starker Abnutzung oder ähnlichem notwendig sind, ist es möglich, dass an den jeweiligen Stellen leichte Farbton- bzw. Glanzgradunterschiede auftreten. Diese gleichen sich in der Regel nach einiger Zeit wieder der restlichen Oberfläche an.

### 4 Allgemeines

**Legno-Öl 7006, Legno-Color 7007 und Legno-Pflegeöl 7009** sind Produkte auf Basis natürlicher und veredelter Rohstoffe. Die Trocknung erfolgt hauptsächlich durch die Aufnahme von Luftsauerstoff. Sorgen Sie daher bei Arbeiten für eine gute Durchlüftung.

Geölte Möbel können nach 24 Stunden Trocknung vorsichtig benutzt werden und frühestens nach einer Woche mit Wasser belastet werden.

**Bitte beachten sie die jeweiligen technischen Merkblätter der hier angeführten Produkte.**